Емкостные датчики контроля уровня

Бланк заказа №

Дата:

Данные заказчика

Организация:	Должность:
ИНН:	Телефон:
Контактное лицо:	e-mail:

Данные для выбора датчика контроля уровня

Регистрируемый материал		
Материал стенок бункера		
Величина избыточного давления в бункере атм.		
Относительная влажность регистрируемого материала (%)		
Размер фракции для сыпучих сред (мм)		
Температура регистрируемого материала (max 200°C) *Рабочий диапазон температур окружающей среды для ДНЕ от - 40 до +60°C*		
Величина относит. диэлектрической проницаемости (ε) материала: *При отсутствии данных о значении ε, выбор типоразмера ДНЕ будет сделан на основе аналогичных применений.*	от 1,5 до 10 ☐	от 10 до 80 ☐
Наличие пара, пены (для жидкостей) *Внимание, при наличии интенсивного парообразования или пены по всему контролируемому объему (высоте) бункера, устойчивые показания датчика не гарантируются.*		
Длина тросового, штыревого или коаксиального чувствительного эл-та,(м)		
Резьба узла крепления к резервуару G 1 ½		
Материал узла крепления к резервуару и материал груза *(если есть)*	*нерж. сталь* 12Х18Н10Т ☐ *Для пищевых и слабоагрессивных сред*	*нерж. сталь* 06ХН28МДТ ☐ *Для специальных и высокоагрессивных сред*

Тип выходного сигнала	• Аналоговый выход 4-20 мА ☐	• Цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU) ☐	• Два реле для программирования уровней ☐

Заполняется специалистом

Рекомендуемый датчик:		
Номер КД:		

Согласовано

Типоразмер согласован	ФИО	Подпись	Дата
Техн. спец-ст			
Техн. спец-ст заказчика			

Примечание:

ВНИМАНИЕ! Товар надлежащего качества возврату и обмену не подлежит в случае отсутствия просрочки поставки, нарушения ассортимента и/или некомплектности.