

620057, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 62
Тел: +7 (343) 379-53-60
E-mail: sale@sensor-com.ru
www.sensor-com.ru

Бланк заказа №

Дата:

Данные заказчика

Организация:	Должность:
ИНН:	Телефон:
Контактное лицо:	e-mail:

Данные для выбора датчика контроля уровня

Регистрируемый материал			
Материал стенок бункера			
Величина избыточного давления в бункере атм.			
Относительная влажность регистрируемого материала (%)			
Размер фракции для сыпучих сред (мм)			
Температура регистрируемого материала (max 200°C) <i>Рабочий диапазон температур окружающей среды для ДНЕ от - 40 до +60°C</i>			
Величина относит. диэлектрической проницаемости (ε) материала: <i>При отсутствии данных о значении ε, выбор типоразмера ДНЕ будет сделан на основе аналогичных применений.</i>	от 1,5 до 10 ☐	от 10 до 80 ☐	
Наличие пара, пены (для жидкостей) <i>Внимание, при наличии интенсивного парообразования или пены по всему контролируемому объему (высоте) бункера, устойчивые показания датчика не гарантируются.</i>			
Длина тросового, штыревого или коаксиального чувствительного эл-та,(м)			
Резьба узла крепления к резервуару	G 1 ½		
Материал узла крепления к резервуару и материал груза (если есть)	нерж. сталь 12X18H10T ☐ <i>Для пищевых и слабоагрессивных сред</i>	нерж. сталь 06XH28МДТ ☐ <i>Для специальных и высокоагрессивных сред</i>	
Тип выходного сигнала	• Аналоговый выход 4-20 мА ☐	• Цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU) ☐	• Два реле для программирования уровней ☐

Заполняется специалистом ЗАО «СЕНСОР»

Рекомендуемый датчик:		
Номер КД:		

Согласовано

Типоразмер согласован	ФИО	Подпись	Дата
Техн. спец-ст «Сенсор»			
Техн. спец-ст заказчика			

Примечание:

--

ВНИМАНИЕ! Товар надлежащего качества возврату и обмену не подлежит в случае отсутствия просрочки поставки, нарушения ассортимента и/или некомплектности.