

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Углекислотные огнетушители (СО₂) (ОУ)- предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением до 1000 В, двигателей внутреннего сгорания, оргтехники, компьютеров, горючих жидкостей (ГЖ).

Для приведения огнетушителя в действие необходимо:

1. Сорвать пломбу и выдернуть чеку.
2. Направить раструб на очаг пожара.
3. Нажать на рычаг.

При тушении электроустановок , находящихся под напряжением , не допускается подводить раструб ближе 1 метра электроустановки и пламени. Тушение производить в рукавицах, так как при выпуске заряда (двуокиси углерода) температура на его поверхности понижается до минус 70 градусов С. Время тушения (ОУ)- 9 секунд.

Порошковые огнетушители (ОП) используются для тушения пожаров нефтепродуктов, ЛВЖ и ГЖ, растворителей, твердых веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В.

Для приведения огнетушителя в действие необходимо:

1. Сорвать чеку (пломбу).
 2. Направить насадок огнетушителя на очаг пожара.
 3. Резко нажать на рычаг и быстро отпустить.
 4. Через 5 секунд нажать на рычаг, направив струю порошка на огонь.
- Время тушения ОП (5)- 10 секунд.