

Nissan Titan

портальный редуктор EXA-PGC-002

EXA-PGC-002 Cast Iron Heavy Duty (СЧ 20-25, 2800 Нм, i1.25 / i1.50 / i2.00 / i2.50). Снаряженная масса 2550 кг, колёсная база 3550 мм, штатный клиренс 257 мм, штатные шины 275/60R20. IFS спереди, Dana 44 сзади. Part-time 4WD. Штатная ГП 3.36:1. V8 5.6L — серьезный момент 560 Нм.

БРЕНД EXA / ChinaCar	ПРОИЗВОДСТВО Китай (ISO 9001)	ДОКУМЕНТ CC-OFF-PG-22-21032026
--------------------------------	---	--

Nissan Titan — EXA-PGC-002 Cast Iron Heavy Duty

Материал: СЧ 20-25 | Крутящий момент: 2800 Нм | Передаточные числа: i1.25 / i1.50 / i2.00 / i2.50. Двигатели: VK56VD 5.6L V8 Endurance бензин (560 Нм). Подъем: +95–145 мм (i1.50–i2.00). Шины: 35–37".

Подъем клиренса +100-200 мм	Защита мостов от ударов
Улучшенная геометрия проходимости	Plug-and-play для Nissan

ПОДЪЕМ +95–145 мм (i1.50–i2.00)	НАГРУЗКА до 3450 кг (полная масса)	МАТЕРИАЛ СЧ 20-25	ГАРАНТИЯ 2-3 года
---	--	-----------------------------	-----------------------------

Milos Kovacevic
 SENIOR CONSULTANT CHINACAR.PW
 Certified specialist in vibration diagnostics and diesel engine endoscopy. Expert in CPG resource assessment, turbochargers and Common Rail fuel systems at Weichai, SDEC, Yuchai.

WhatsApp: +86 132 50100874	Telegram: @China_auto_GZ
-----------------------------------	---------------------------------

ОТГРУЗКА Гуанчжоу, КНР	ДОСТАВКА 15-30 рабочих дней	ОПЛАТА 100% предоплата
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Внедорожники Nissan являются одними из востребованных платформ для установки портальных редукторов. Снаряженная масса 2550 кг, колёсная база 3550 мм, штатный клиренс 257 мм, штатные шины 275/60R20. IFS спереди, Dana 44 сзади. Part-time 4WD. Штатная ГП 3.36:1. V8 5.6L — серьезный момент 560 Нм. Ниже представлен перечень поддерживаемых моделей с указанием двигателей, типов мостов и достижимого подъема клиренса

1 МОДЕЛИ NISSAN

Patrol Safari Y61 Nissan Patrol Safari Y61 Двигатели: TD42 4.2L I6 дизель (353 Нм), TD42T 4.2L I6 турбодизель (410 Нм), ZD30 3.0L I4 турбодизель (354 Нм), TB48 4.8L I6 бензин (420 Нм) Мосты: Перед: неразрезной мост H233B, пружины (full-floating) / Зад: неразрезной мост H233B, пружины Подъем: +145–190 мм (i2.00–i2.50) / Шины: 35–37"	Patrol Y62 Nissan Patrol Y62 Двигатели: VK56VD 5.6L V8 бензин (560 Нм), VQ40 4.0L V6 бензин (394 Нм) Мосты: Перед: независимая двухрычажная (IFS) / Зад: независимая многорычажная (IRS) Подъем: +50–95 мм (i1.25–i1.50) / Шины: 33–35"
Terra Nissan Terra Двигатели: YD25 2.5L I4 турбодизель (403 Нм), VQ40 4.0L V6 бензин (394 Нм) Мосты: Перед: независимая двухрычажная (IFS) / Зад: неразрезной мост, 5-link пружины Подъем: +95–145 мм (i1.50–i2.00) / Шины: 33–35"	X-Trail Nissan X-Trail Двигатели: MR20 2.0L I4 бензин (200 Нм), PR25 2.5L I3 e-POWER (330 Нм электро), QR25DE 2.5L I4 бензин (245 Нм) Мосты: Перед: MacPherson strut (IFS) / Зад: независимая многорычажная (IRS) Подъем: +50 мм (i1.25) / Шины: 29–31"
Frontier Nissan Frontier Двигатели: VQ38DD 3.8L V6 бензин (372 Нм) Мосты: Перед: независимая двухрычажная (IFS) / Зад: неразрезной мост, рессоры Подъем: +95–145 мм (i1.50–i2.00) / Шины: 33–35"	Titan Nissan Titan Двигатели: VK56VD 5.6L V8 Endurance бензин (560 Нм) Мосты: Перед: независимая двухрычажная (IFS) / Зад: неразрезной мост Dana 44, рессоры Подъем: +95–145 мм (i1.50–i2.00) / Шины: 35–37"

Каждый портальный редуктор EXA проектируется с учетом нагрузочных характеристик конкретной модели Nissan. Конструкция основана на конической зубчатой передаче с центральным приводом, обеспечивающей равномерное распределение крутящего момента. Все параметры - от передаточного числа до допустимой осевой нагрузки - рассчитаны методом конечных элементов (FEA) и подтверждены стендовыми испытаниями. Ниже приведены ключевые технические параметры, включая материалы, стандарты сертификации и эксплуатационные характеристики.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип редуктора	Портальный (central drive) с конической передачей
Передаточное число	1:2.5 (стандартное), опционально 1:2.0 / 1:3.0
Увеличение клиренса	+100-200 мм (в зависимости от типоразмера)
Макс. нагрузка на ось	до 2500 кг
Материал корпуса	Алюминий 6061-T6 (анодированный) или чугун SCh 15-20
Материал шестерен	Сталь 20ХН2МФА, цементация + закалка HRC 58-62
Подшипники	Конические роликовые (TIMKEN / NSK), ресурс 100 000+ км
Уплотнения	Viton (фторкаучук), стойкость к маслу и температуре
Покрытие	Фосфатирование + порошковая окраска
Вес комплекта (4 шт)	~45-55 кг (в зависимости от типоразмера)

ТНВЭД	8708.99.90.00
Сертификация	ISO 9001, GB/T, SAE J2360

Совместимость порталных редукторов определяется типом мостов, разболтовкой ступиц и диаметром центрального отверстия. Для каждой модели Nissan существуют специфические конфигурации, обеспечивающие установку без доработок штатных узлов трансмиссии. Редукторы EXA разработаны под стандартные посадочные места Toyota (6-spline, 30-spline, Dana), что исключает необходимость в переходных пластинах или адаптерах. При подборе учитывается не только тип моста, но и год выпуска, поскольку геометрия ступичных узлов может отличаться в пределах одной серии.

3 СОВМЕСТИМОСТЬ

Мосты	Перед: независимая двухрычажная (IFS) / Зад: неразрезной мост Dana 44, рессоры
Двигатели	VK56VD 5.6L V8 Endurance бензин (560 Нм)
Размер шин	Совместимость с шинами 35–37" (после подбора главных пар)
Макс. нагрузка на ось	до 3450 кг (полная масса)
Увеличение клиренса	+95–145 мм (i1.50–i2.00)

Надежность порталного редуктора напрямую зависит от применяемых материалов. Корпуса изготавливаются из авиационного алюминия 6061-T6 или высокопрочного чугуна SCh 15-20 в зависимости от условий эксплуатации. Зубчатые пары выполнены из легированной стали 20XH2MFA с поверхностной цементацией и закалкой до HRC 58-62, что обеспечивает ресурс, сопоставимый со сроком службы автомобиля. Уплотнительные элементы из фторкаучука Viton сохраняют герметичность в диапазоне температур от -40 до +200 градусов Цельсия.

4 МАТЕРИАЛЫ

<p>Корпус (Al) Алюминий 6061-T6 270 МПа, предел текучести 276 МПа. Легкий, коррозионностойкий.</p>	<p>Корпус (Fe) Чугун SCh 15-20 200 МПа, высокая прочность. Для тяжелых нагрузок и соревнований.</p>	<p>Шестерни Сталь 20XH2MFA Цементация + закалка HRC 58-62. Высокая износостойкость.</p>
---	--	--

Установка порталных редукторов на Nissan требует квалифицированного сервиса с профессиональным оборудованием. Процесс включает демонтаж штатных ступичных узлов, запрессовку конических роликовых подшипников, регулировку зазоров зубчатых пар и контроль момента затяжки по спецификации производителя. Критически важна правильная преднатяг подшипников и зазор в зубчатом зацеплении - отклонение от нормы ведет к преждевременному износу и повышенному шуму. После монтажа обязательна обкатка на протяжении первых 500 км с последующей проверкой затяжки и уровня масла.

5 УСТАНОВКА

Сложность	Средняя-сложная (рекомендуется сервис)
Время установки	2-4 дня (передний + задний мост)
Требуется	Стандартный слесарный инструмент, пресс для подшипников, динамометрический ключ
Главные пары	При увеличении диаметра колес рекомендуется замена ГП (4.10-4.88)
Тормозные шланги	Удлиненные (в комплекте или заказываются отдельно)
Регулировка углов	После установки - проверка и регулировка сход-развала

Для упрощения процесса подбора и установки ChinaCar предлагает готовые turnkey-комплекты, подобранные под конкретные модели Nissan. Каждый комплект включает 4 порталных редуктора, необходимые главные пары, элементы лифта и крепежные материалы с полной монтажной инструкцией. Комплектация рассчитана таким образом, чтобы обеспечить оптимальное сочетание подъема клиренса, передаточного числа и допустимого диаметра шин. Все компоненты проходят входной контроль качества перед отгрузкой и поставляются в единой упаковке с маркировкой и номером партии.

6 TURNKEY-КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ NISSAN

<p>Nissan Patrol Safari Y61</p> <p>Порталы EXA-PGS-002 (i2.50) + ГП 5.29:1 + шины 315/75R16 (35"). Прирост клиренса: +190 мм. Итого клиренс: ~410 мм.</p>	<p>Nissan Patrol Y62</p> <p>Порталы EXA-PGC-002 (i1.25, кастом-адаптеры) + шины 285/60R20 (33"). Прирост клиренса: +50 мм. Итого клиренс: ~323 мм. Требуется индивидуальный проект.</p>
<p>Nissan Terra</p> <p>Порталы EXA-PGA-006 (i1.50, задний мост) + ГП 4.10:1 + шины 285/70R17 (33"). Прирост клиренса: +95 мм (задняя ось). Итого клиренс: ~320 мм.</p>	<p>Nissan X-Trail</p> <p>Порталы EXA-PGA-001 (i1.25, кастом-адаптеры) + шины 235/65R17 (29"). Прирост клиренса: +50 мм. Итого клиренс: ~255 мм. Экспедиционный проект.</p>

Портальные редукторы обеспечивают ряд конструктивных преимуществ, недостижимых при использовании стандартных лифт-комплектов. Ключевое отличие - подъем дорожного просвета происходит за счет выноса оси колеса ниже оси моста, что сохраняет заводскую геометрию подвески и центр тяжести автомобиля. В отличие от body-lift или suspension-lift, порталы не увеличивают нагрузку на шаровые опоры, рулевые тяги и амортизаторы. Это делает их предпочтительным решением для тяжелых экспедиционных автомобилей с постоянной загрузкой.

7 ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРТАЛЬНЫХ РЕДУКТОРОВ

<p>Максимальный клиренс +100-200 мм без изменения геометрии подвески. Больше чем любой лифт-комплект.</p>	<p>Защита мостов Мосты подняты - меньше риск ударов о камни, бревна, рельеф.</p>
<p>Геометрия проходимости Улучшенные углы въезда и съезда. Меньше зацепов днищем.</p>	<p>Plug-and-play Разработаны для штатных мостов Nissan. Не требуют переделки подвески.</p>

Ниже собраны ответы на наиболее частые технические вопросы, поступающие от владельцев Toyota при подборе порталных редукторов. Информация основана на инженерных данных производителя и практическом опыте установки на автомобили различных серий. Если ваш вопрос не представлен в списке, направьте его через WhatsApp или Telegram - инженер подготовит индивидуальный ответ с учетом конфигурации вашего автомобиля.

8 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- Q На сколько увеличивается клиренс?**
Стандартные порталы добавляют 100-150 мм. Высокие (portal+high) - до 200 мм.
- Q Нужно ли менять главные пары?**
Да, при увеличении диаметра колес рекомендуется. Порталы имеют передаточное число 1:2.5.
- Q Влияет ли на управляемость?**
Минимально. Правильно установленные порталы не ухудшают управляемость.
- Q Какой ресурс?**
Подшипники: 100 000+ км. Шестерни рассчитаны на весь срок службы автомобиля.
- Q Какое масло заливать?**
ATF Dexron VI или масло для гипоидных передач. Замена: каждые 40 000-60 000 км.
- Q Можно ли установить самому?**

Технически возможно. Рекомендуется сервис с прессом и динамометрическим ключом.

Для формирования коммерческого предложения и расчета стоимости доставки необходимо предоставить следующие данные вашего автомобиля. Корректное заполнение чек-листа ускоряет процесс подбора и исключает ошибки при комплектации заказа. Обратите внимание: код двигателя и тип мостов можно определить по VIN-номеру или по шильдику на мосту. При затруднениях - отправьте фото шильдика нашему инженеру, и мы определим конфигурацию самостоятельно.

9 ЧЕК-ЛИСТ ЗАКАЗА


- Модель и год выпуска Toyota
- Код двигателя (1HD-FTE, 1VD-FTV, 1GR-FE, 1GD-FTV и т.д.)
- Тип мостов (6-spline / 30-spline, Dana, Aisin)
- Размер текущих и планируемых шин
- Тип кузова (пикап, SUV, фургон)
- Комплектация (только порталы или turnkey)



Портальные бортовые редукторы 4x4



Бортовой редуктор в сборе



Редукторы EXA Tank 300: цена



Редукторы EXA Nissan: цена

ChinaCar.pw

WhatsApp: +86 132 50100874

Telegram: @China_auto_GZ

Email: info@chinacar.pw

Web: www.chinacar.pw

Важно: Технические характеристики и совместимость должны быть проверены перед заказом. Ответственность за установку несет сторона, осуществляющая монтаж. Данный документ не является публичной офертой. Цены по запросу.