

Техническое предложение Bobcat × EXA XHD 1500

Навесной траншеекопатель EXA-XHD 1500 — совместимость с Bobcat E20–E145 | Аналог Bradco 1515 Trencher

ОБОРУДОВАНИЕ

Навесной траншеекопатель EXA-XHD 1500 для экскаваторов Bobcat

ДОКУМЕНТ №

ТР-EXA-XHD900-BOBCAT

ДАТА

19.03.2026

НАЗНАЧЕНИЕ

По запросу

ЗАКАЗЧИК

По запросу

ВЕРСИЯ

1.0



EXA XHD 1500

Навесной траншеекопатель EXA-XHD 1500 для экскаваторов Bobcat

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС ЭКСКАВАТОРОМ BOBCAT С ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЕМ EXA

РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ПОД ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ **УСТРОЙСТВО ТРАНШЕЙ ПОД СИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОКАБЕЛИ 0.4–10 КВ**

ГАЗИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ — ТРАНШЕЙ ПОД ГАЗОПРОВОДЫ **СТРОИТЕЛЬСТВО ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ**

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ — ЛАНДШАФТНОЕ ТРАНШЕЕКОПАНИЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Траншеекопатель в сборе
- Цепь 250 мм (1 шт.)
- Зубья Earth (22 шт.)
- Гидравлические линии (3 шт.)
- Быстроразъемы ISO 16028
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт и гарантийный талон

Опции: зубья C/T/R, переходная рамка

Максимальная глубина копания 1500 мм с 4 предустановками глубины

Сменные режущие модули 150–200 мм для различных диаметров труб

Планетарный редуктор эциклического типа, гарантия 6 лет

Адаптирован под гидравлику экскаваторов Bobcat серии E20–E145

Установка на Bobcat через переходную рамку EXA-ADAPTER-EXC-BOB

Гидромотор Eaton 2K-245 / Char-LYNN 104-1420 — 56 л.с. при давлении до 245 бар

1500 мм

МАКС. ГЛУБИНА

150 мм

ШИРИНА (СТАНД.)

460 кг

МАССА НЕТТО

Bobcat E20–E145

БАЗОВАЯ МАШИНА

Максим Ведунков

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА B2B CHINACAR.PW

Руководитель направления B2B-поставок для нефтегазовой отрасли, горнодобывающих компаний и энергетических объектов. Специалист по контрактному сопровождению и логистике крупногабаритных грузов из КНР.



ПРОФИЛЬ ЭКСПЕРТА

[☎ ЗАКАЗАТЬ ИНСПЕКЦИЮ — WHATSAPP](#)

[📄 ПОДАТЬ ЗАЯВКУ — TELEGRAM](#)

1 О КОМПАНИИ

ChinaCar.pw — официальный поставщик навесных траншеекопателей EXA для экскаваторов Bobcat из Китая. Прямые контракты с заводом-изготовителем, без посредников. Собственный отдел контроля качества выполняет инспекцию QA/QC перед каждой отгрузкой. Полное сопровождение ВЭД: ТН ВЭД, сертификация EAC/CE, таможенное оформление. Доставка до объекта заказчика в РФ и СНГ с онлайн-отслеживанием. Более 500 успешных поставок промышленного оборудования с 2009 года.

Прямые поставки с завода

Траншеекопатели EXA для Bobcat без посредников

Контроль качества Bobcat

QA/QC и стендовые испытания перед отгрузкой

ВЭД под ключ

ТН ВЭД 8430, сертификаты EAC/CE, таможня

Комплектация под Bobcat

Адаптеры, цепи, зубья — под вашу модель

2 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

Представляем навесной траншеекопатель Навесной траншеекопатель EXA-XHD 1500 для экскаваторов Bobcat — специализированное навесное оборудование для мини-экскаватор (mini excavator) Bobcat серии E20–E145. Данная модель разработана для профессионального рытья траншей глубиной до 1.5 метра с регулируемой шириной от 150 до 200 миллиметров. Конструкция оптимизирована для работы в дисперсных грунтах при прокладке кабелей, трубопроводов и других подземных коммуникаций. Гидравлический привод обеспечивает стабильную подачу мощности в диапазоне 80–135 литров в минуту при рабочем давлении до 245 бар.

3 СОВМЕСТИМОСТЬ С ТЕХНИКОЙ

Траншеекопатель Навесной траншеекопатель EXA-XHD 1500 для экскаваторов Bobcat совместим с техникой Bobcat серии E20–E145 с системой крепления Pin-on / Bob-Tach / X-Change. Для установки используется переходная рамка EXA-ADAPTER-EXC-BOB. Совместимость подтверждена для 9 моделей: E20, E26, E32, E35, E42, E50, E60, E85, E145. Гидравлическая система подключается через стандартные быстроразъемы ISO 16028 Flat Face.

Основная машина: Bobcat E20–E145 (Мини-экскаватор (Mini Excavator), 2000–14500 кг) · **Крепление:** Pin-on / Bob-Tach / X-Change · **Бак:** л

Альтернативные модели: E20, E26, E32, E35, E42, E50, E60, E85, E145

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ниже приведены основные технические параметры траншеекопателя Навесной траншеекопатель EXA-XHD 1500 для экскаваторов Bobcat. Все значения соответствуют заводским спецификациям и подтверждены испытаниями. Конструкция предусматривает 4 предустановленных значений глубины рытья (750/1000/1250/1500 мм), что позволяет оперативно адаптироваться к требованиям конкретного объекта.

Модель	EХА ХНD 1500
Глубина копания	750–1500 мм
Предустановки глубины	750, 1000, 1250, 1500 мм
Ширина траншеи	150–200 мм (станд. 150)
Расход гидравлики	80–135 л/мин (оптим. 100)
Рабочее давление	210 бар (макс. 245)
Гидромотор	Eaton 2K-245 / Char-LYNN 104-1420, 245 cc
Мощность	42 кВт / 56 л.с.
Редуктор	Планетарный эпициклический, 4:1 / 5:1 / 6:1
Крутящий момент	4200 Нм (макс. 6500)
Цепь	Роликовая усиленная, Anti-back flex, шаг 66.5 мм
Габариты (Д×Ш×В)	2900 × 1300 × 820 мм
Масса нетто	460 кг
Масса с цепью 250 мм	485 кг
Крепление	Pin-on / Bob-Tach / X-Change
Гидравлические соединения	Подача: 3/4" SAE 100R2, Возврат: 3/4" SAE 100R2
Быстросъёмы	ISO 16028 Flat Face

5 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Привод траншеекопателя реализован на базе гидромотора Eaton 2K-245 / Char-LYNN 104-1420 с рабочим объемом 245 см³. Данный агрегат обеспечивает высокий крутящий момент при низких оборотах и устойчивость к гидравлическим ударам. Система подключается к вспомогательным гидравлическим линиям через быстроразъемные соединения стандарта ISO 16028 Flat Face. Рекомендуется предварительная фильтрация рабочей жидкости с номиналом 10 микрон.

6 ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА И РЕДУКТОР

Ключевым элементом конструкции является планетарный редуктор эпициклического типа с передаточным отношением 4:1 / 5:1 / 6:1. Редуктор выполнен по технологии Bullet-proof с номинальным крутящим моментом 4200 Н·м и пиковыми нагрузками до 6500 Н·м. Расширенная гарантия производителя — 72 месяца. Цепной механизм построен на базе усиленной роликовой цепи с шагом 66.5 мм (Anti-back flex).

7 РЕЖУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ЗУБЬЯ

Эффективность рывья зависит от типа установленных зубьев. Мы поставляем четыре модификации сменных режущих элементов, оптимизированных под различные категории грунтов. Зубья типа Earth для мягких грунтов, комбинированные для смешанных условий, твердосплавные с карбидной наплавкой для асфальта и мерзлоты, скальные для каменных пород. Все зубья имеют болтовое крепление M20.

ТИП	Артикул	ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	HRC	МАССА
Earth (E)	EХА-TEETH-E-22	Мягкие грунты, глина, песок	Сталь 35MnB	48-52	0.8 кг
Combination (C)	EХА-TEETH-C-22	Сухие, твердые, средние грунты	Сталь 35MnB + карбид	50-55	1 кг
Tungsten (T)	EХА-TEETH-T-22	Твердые грунты, асфальт, мерзлота	Сталь + WC наплавка	55-60	1.2 кг
Rock (R)	EХА-TEETH-R-22	Скальные породы, гранит	Сталь 40Cr + наплавка	58-62	1.1 кг

8 ПЕРЕХОДНАЯ РАМКА

Для установки траншеекопателя на технику Bobcat предлагаем переходную рамку Переходная рамка EХА-ADAPTER-EХC для экскаваторов Bobcat. Рамка изготовлена из высокопрочной стали методом роботизированной сварки. Время установки — 10-15 секунд без применения инструментов. Геометрия крепления соответствует стандарту ISO 24410.

Наименование	Переходная рамка EХА-ADAPTER-EХC для экскаваторов Bobcat
Артикул	EХА-ADAPTER-EХC-BOB
Переход	Pin-on / Bob-Tach / X-Change → Bobcat OEM Mount
Масса	35 кг
Время установки	10-15 сек
Стоимость	+8% к цене оборудования

9 СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование востребовано в строительномонтажных работах для точного и быстрого рывья траншей. Глубина 1.5 метра соответствует типовым требованиям для защиты кабелей и трубопроводов. Ширина траншеи от 150 до 200 мм позволяет использовать оборудование для прокладки кабелей связи, силовых электрокабелей, водопроводных труб, канализационных коллекторов, газопроводов, дренажных систем и ландшафтных работ.

10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

<p>EХА-STD 1200</p> <p>EХА-STD 1200 Траншеекопатель для мини-погрузчиков Bobcat S650, Cat 262D, JD 332G · 1200 мм · 150-300 мм</p> <p>¥28,400 CNY</p> <p>Подробнее</p>	<p>EХА-HDT 1200</p> <p>EХА-HDT 1200 Усиленный траншеекопатель для тяжелых мини-погрузчиков Bobcat S850, Cat 299D3, ASV RT-135 · 1200 мм · 150-300 мм</p> <p>¥33,600 CNY</p> <p>Подробнее</p>
---	---

11 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Цены указаны в китайских юанях CNY на условиях Incoterms 2020. Базовая цена FOB Циндао включает стоимость оборудования, упаковку и доставку до порта. Возможен заказ шеф-монтажа с выездом специалиста.

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ	ЦЕНА	ПРИМЕЧАНИЕ
FOB Циндао	¥42,800	Погрузка в порту включена
CIF Владивосток	¥48,200	Страховка + фрахт включены
DAP Москва	¥54,600	Доставка до двери
Переходная рамка	¥3,424	Опция
Шеф-монтаж	¥3,500	Опция

30% предоплата после подписания контракта, 70% перед отгрузкой. Принимаем Т/Т, аккредитивы (L/C).

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На всё оборудование распространяется гарантия производителя с дифференцированными сроками. Приводной редуктор имеет расширенную гарантию 72 месяца. Гарантийное обслуживание осуществляется через сервисную сеть или путем отправки запасных частей.

КОМПОНЕНТ	СРОК
Рама и корпус	12 месяцев
Планетарный редуктор	72 месяца (6 лет)
Гидромотор	12 месяцев
Цель	6 месяцев (изнашиваемая деталь)
Зубья	3 месяца (изнашиваемая деталь)

13 СЕРТИФИКАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Продукция сертифицирована для ввоза и эксплуатации на территории ЕАЭС. Подтверждено соответствие ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 004/2011. Декларация CE подтверждает соответствие директиве 2006/42/ЕС.

Сертификаты: CE, EAC, ISO 9001, ГОСТ Р (по запросу) · Руководство: русский, английский, китайский
В комплекте: паспорт, гарантийный сертификат, сертификат CE, упаковочный лист, сертификат происхождения

14 ЛОГИСТИКА И ДОСТАВКА

Поставка напрямую с производственной площадки в Яньтай (Шаньдун, Китай). Полный цикл доставки от завода до объекта заказчика включая таможенное оформление. Срок 25-35 дней. Онлайн-отслеживание на всех этапах.

Отправление	Яньтай, Шаньдун, порт Циндао (Qingdao)
Назначение	По запросу, РФ / СНГ
Incoterms	FOB / CIF / DAP
Срок доставки	25-35 дней
Способ	Морской контейнерный (LCL/FCL)
Контейнер	20' GP / 40' GP (сборный или выделенный)

Отслеживание: chinacar.pw/tracking · Каждый клиент получает трек-номер

15 УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Оборудование упаковывается в усиленный деревянный ящик с каркасом и обшивкой фанерой 18 мм. Внутреннее пространство заполнено полиэтиленовой пленкой 200 мкм. Комплектующие — в отдельном фанерном ящике.

ЯЩИК	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ	МАССА, КГ	ОБЪЕМ, М ³
Основной ящик	Деревянный каркасный ящик, фанера 18 мм	300x135x92	545	3.73
Дополнительный ящик	Фанерный ящик	100x50x40	35	0.2

Итого: брутто 580 кг · объём 3.93 м³

16 ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Код ТН ВЭД 8430 31 000 0 — Машины и механизмы для рытья траншей. Ввозная пошлина 0%, НДС 20%. Полный комплект документов для таможенного оформления.

Код ТН ВЭД	8430 31 000 0
Описание	Машины и механизмы для рытья траншей
Пошлина	0%
НДС	20%

17 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

- Входной контроль материалов**
Проверка стали, комплектующих и гидравлических компонентов для траншекопателя Bobcat
- Контроль сварных соединений**
Ультразвуковая дефектоскопия рамы и несущих элементов конструкции
- Гидравлические стендовые испытания**
Проверка гидравлической системы при давлении 1.5× от рабочего (до 370 бар)
- Проверка адаптера и шарнира**
Контроль геометрии переходной рамки для экскаваторов Bobcat
- Финальная приемка и фотоотчет**
Визуальный осмотр, проверка комплектности, фото- и видеофиксация перед упаковкой

Перед отгрузкой: Фото- и видеоотчет перед отгрузкой траншекопателя для Bobcat · S/N: Индивидуальный серийный номер на каждом узле

18 ПОЧЕМУ CHINACAR.PW

ChinaCar.pw — прямой представитель производителя на территории РФ и СНГ. Выездной контроль качества на заводе перед каждой отгрузкой. Более 500 поставок с 2009 года. Полное сопровождение ВЭД. Доставка до двери с онлайн-отслеживанием. Техподдержка на русском языке.

19 КОНТАКТЫ

ChinaCar.pw

Сайт: chinacar.pw · Email: info@chinacar.pw

WhatsApp: +86 150 6650 1816 · Telegram: [@chinacar_pw](https://t.me/chinacar_pw)

Отслеживание: chinacar.pw/tracking

20 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Навесной траншекопатель EXA-XHD 1500 полностью протестирован и совместим с экскаваторов Bobcat серии E20–E145 (E20, E26, E32, E35, E42 и др.). Установка через переходную рамку EXA-ADAPTER-EXC-BOB за 10–15 сек. Ближайший конкурент — Bradco 1515 Trencher (США, 685 кг).

- ▣ Заводские цены без посреднических наценок — FOB ¥42800 CNY
- ▣ Протестировано на 9 моделях Bobcat (E20–E145)
- ▣ Переходная рамка EXA-ADAPTER-EXC-BOB в комплекте поставки
- ▣ Инспекция QA/QC (PMI) на заводе перед каждой отгрузкой
- ▣ Полное сопровождение ВЭД — от контракта до двери заказчика
- ▣ Гарантия 72 месяца на планетарный редуктор (лидер рынка)
- ▣ Логистика FOB/CIF/DAP из Циндао с онлайн-отслеживанием
- ▣ Техподдержка на русском языке — WhatsApp / Telegram 24/7



Траншекопатель EXA-XHD 1200
Для экскаваторов 12–25 т



Траншекопатель EXA-XHD 1500
Глубина до 1500 мм



Траншекопатель EXA-HDT 1200
Для погрузчиков и тракторов



Траншекопатель EXA для Bobcat
Для Bobcat S70–S850

[ЗАПРОСИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ](#)