China Car

Техническое предложение XCMG × EXA STD 1200

Навесной траншеекопатель EXA-STD 1200 — совместимость с XCMG XE15U–XE150E | Аналог KINGER YDH-T1200

ОБОРУДОВАНИЕ	ДОКУМЕНТ №	ДАТА
Навесной траншеекопатель EXA-STD 1200 для экскаваторов XCMG	**ТР-EXA-XHD900-XCMG**	**19.03.2026**
НАЗНАЧЕНИЕ	ЗАКАЗЧИК	ВЕРСИЯ
По запросу	**По запросу**	**1.0**



EXA STD 1200

Навесной траншеекопатель EXA-STD 1200 для экскаваторов XCMG

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС ЭКСКАВАТОРОМ XCMG С ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЕМ EXA | РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ПОД ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ | УСТРОЙСТВО ТРАНШЕЙ ПОД СИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОКАБЕЛИ 0.4–10 КВ | ГАЗИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ — ТРАНШЕИ ПОД ГАЗОПРОВОДЫ | СТРОИТЕЛЬСТВО ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ — ЛАНДШАФТНОЕ ТРАНШЕЕКОПАНИЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Траншеекопатель в сборе
- Цепь 250 мм (1 шт.)
- Зубья Earth (22 шт.)
- Гидравлические линии (3 шт.)
- Быстроразъемы ISO 16028
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт и гарантийный талон

Опции: зубья C/T/R, переходная рамка

- Максимальная глубина копания 1200 мм с 4 предустановками глубины
- Сменные режущие модули 150–300 мм для различных диаметров труб
- Планетарный редуктор эпициклического типа, гарантия 6 лет
- Адаптирован под гидравлику экскаваторов XCMG серии XE15U–XE150E
- Установка на XCMG через переходную рамку EXA-ADAPTER-EXC-XCMG
- Гидромотор Eaton 2K-130 / Char-LYNN 104-1026 — 27 л.с. при давлении до 245 бар

1200 мм	200 мм	370 кг	XCMG XE15U–XE150E
МАКС. ГЛУБИНА	ШИРИНА (СТАНД.)	МАССА НЕТТО	БАЗОВАЯ МАШИНА

Яцек Новак

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНЖЕНЕР CHINACAR.PW

Профильный эксперт по инструментальной дефектовке тяжелой грузоподъемной техники и промышленных двигателей. Специалист по PSI-аудиту гидравлических систем, телескопических стрел и силовых агрегатов на экспортных площадках КНР.

ПРОФИЛЬ ЭКСПЕРТА

☎ ЗАКАЗАТЬ ИНСПЕКЦИЮ — WHATSAPP | ПОДАТЬ ЗАЯВКУ — TELEGRAM

1 О КОМПАНИИ

ChinaCar.pw — официальный поставщик навесных траншеекопателей EXA для экскаваторов XCMG из Китая. Прямые контракты с заводом-изготовителем, без посредников. Собственный отдел контроля качества выполняет инспекцию QA/QC перед каждой отгрузкой. Полное сопровождение ВЭД: ТН ВЭД, сертификация EAC/CE, таможенное оформление. Доставка до объекта заказчика в РФ и СНГ с онлайн-отслеживанием. Более 500 успешных поставок промышленного оборудования с 2009 года.

Прямые поставки с завода
Траншеекопатели EXA для XCMG без посредников

Контроль качества XCMG
QA/QC и стендовые испытания перед отгрузкой

ВЭД под ключ
ТН ВЭД 8430, сертификаты EAC/CE, таможня

Комплектация под XCMG
Адаптеры, цепи, зубья — под вашу модель

2 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

Представляем навесной траншеекопатель Навесной траншеекопатель EXA-STD 1200 для экскаваторов XCMG — специализированное навесное оборудование для гусеничный экскаватор (crawler excavator) XCMG серии XE15U–XE150E. Данная модель разработана для профессионального рытья траншей глубиной до 1.2 метра с регулируемой шириной от 150 до 300 миллиметров. Конструкция оптимизирована для работы в дисперсных грунтах при прокладке кабелей, трубопроводов и других подземных коммуникаций. Гидравлический привод обеспечивает стабильную подачу мощности в диапазоне 57–115 литров в минуту при рабочем давлении до 245 бар.

3 СОВМЕСТИМОСТЬ С ТЕХНИКОЙ

Траншеекопатель Навесной траншеекопатель EXA-STD 1200 для экскаваторов XCMG совместим с техникой XCMG серии XE15U–XE150E с системой крепления Pin-on / Quick Coupler. Для установки используется переходная рамка EXA-ADAPTER-EXC-XCMG. Совместимость подтверждена для 9 моделей: XE15U, XE27U, XE35U, XE55E, XE60E, XE75E, XE80E, XE135E, XE150E. Гидравлическая система подключается через стандартные быстроразъемы ISO 16028 Flat Face.

Основная машина: XCMG XE15U–XE150E (Гусеничный экскаватор (Crawler Excavator), 1500–15000 кг) · **Крепление:** Pin-on / Quick Coupler · **Бак:** л
Альтернативные модели: XE15U, XE27U, XE35U, XE55E, XE60E, XE75E, XE80E, XE135E, XE150E

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ниже приведены основные технические параметры траншеекопателя Навесной траншеекопатель EXA-STD 1200 для экскаваторов XCMG. Все значения соответствуют заводским спецификациям и подтверждены испытаниями. Конструкция предусматривает 4 предустановленных значений глубины рытья (600/800/1000/1200 мм), что позволяет оперативно адаптироваться к требованиям конкретного объекта.

Модель	**EXA STD 1200**
Глубина копания	**600–1200 мм**
Предустановки глубины	**600, 800, 1000, 1200 мм**
Ширина траншеи	**150–300 мм (станд. 200)**
Расход гидравлики	**57–115 л/мин (оптим. 80)**
Рабочее давление	**210 бар (макс. 245)**
Гидромотор	**Eaton 2K-130 / Char-LYNN 104-1026, 130 cc**
Мощность	**20 кВт / 27 л.с.**
Редуктор	**Планетарный эпициклический, 3:1 / 4:1 / 5:1**
Крутящий момент	**2400 Нм (макс. 3800)**
Цепь	**Роликовая усиленная, Anti-back flex, шаг 66.5 мм**
Габариты (Д×Ш×В)	**2450 × 1150 × 720 мм**
Масса нетто	**370 кг**
Масса с цепью 250 мм	**390 кг**
Крепление	**Pin-on / Quick Coupler**
Гидравлические соединения	**Подача: 3/4" SAE 100R2, Возврат: 3/4" SAE 100R2**
Быстросъёмы	**ISO 16028 Flat Face**

5 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Привод траншеекопателя реализован на базе гидромотора Eaton 2K-130 / Char-LYNN 104-1026 с рабочим объемом 130 см³. Данный агрегат обеспечивает высокий крутящий момент при низких оборотах и устойчивость к гидравлическим ударам. Система подключается к вспомогательным гидравлическим линиям через быстроразъемные соединения стандарта ISO 16028 Flat Face. Рекомендуется предварительная фильтрация рабочей жидкости с номиналом 10 микрон.

6 ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА И РЕДУКТОР

Ключевым элементом конструкции является планетарный редуктор эпициклического типа с передаточным отношением 3:1 / 4:1 / 5:1. Редуктор выполнен по технологии Bullet-proof с номинальным крутящим моментом 2400 Н·м и пиковыми нагрузками до 3800 Н·м. Расширенная гарантия производителя — 72 месяца. Цепной механизм построен на базе усиленной роликовой цепи с шагом 66.5 мм (Anti-back flex).

7 РЕЖУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ЗУБЬЯ

Эффективность рытья зависит от типа установленных зубьев. Мы поставляем четыре модификации сменных режущих элементов, оптимизированных под различные категории грунтов. Зубья типа Earth для мягких грунтов, комбинированные для смешанных условий, твердосплавные с карбидной наплавкой для асфальта и мерзлоты, скальные для каменистых пород. Все зубья имеют болтовое крепление M20.

ТИП	АРТИКУЛ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	HRC	МАССА
Earth (E)	EXA-TEETH-E-22	Мягкие грунты, глина, песок	Сталь 35MnB	48-52	0.8 кг
Combination (C)	EXA-TEETH-C-22	Сухие, твердые, средние грунты	Сталь 35MnB + карбид	50-55	1 кг
Tungsten (T)	EXA-TEETH-T-22	Твердые грунты, асфальт, мерзлота	Сталь + WC наплавка	55-60	1.2 кг
Rock (R)	EXA-TEETH-R-22	Скальные породы, гранит	Сталь 40Cr + наплавка	58-62	1.1 кг

8 ПЕРЕХОДНАЯ РАМКА

Для установки траншеекопателя на технику XCMG предлагаем переходную рамку Переходная рамка EXA-ADAPTER-EXC для экскаваторов XCMG. Рамка изготовлена из высокопрочной стали методом роботизированной сварки. Время установки — 10-15 секунд без применения инструментов. Геометрия крепления соответствует стандарту ISO 24410.

Наименование	**Переходная рамка EXA-ADAPTER-EXC для экскаваторов XCMG**
Артикул	EXA-ADAPTER-EXC-XCMG
Переход	**Pin-on / Quick Coupler → XCMG OEM Mount**
Масса	**35 кг**
Время установки	**10-15 сек**
Стоимость	**+8% к цене оборудования**

9 СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование востребовано в строительно-монтажных работах для точного и быстрого рытья траншей. Глубина 1.2 метра соответствует типовым требованиям для защиты кабелей и трубопроводов. Ширина траншеи от 150 до 300 мм позволяет использовать оборудование для прокладки кабелей связи, силовых электрокабелей, водопроводных труб, канализационных коллекторов, газопроводов, дренажных систем и ландшафтных работ.

10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

EXA-HDT 1200

EXA-HDT 1200
Усиленный траншеекопатель для тяжелых мини-погрузчиков
Bobcat S850, Cat 299D3, ASV RT-135 · 1200 мм · 150-300 мм
¥33,600 CNY Подробнее

EXA-XHD 900

EXA-XHD 900
Траншеекопатель для экскаваторов 6–15 тонн
Komatsu PC88, Hitachi ZX85, Cat 308E · 900 мм · 150-300 мм
¥25,000 CNY Подробнее

11 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Цены указаны в китайских юанях CNY на условиях Incoterms 2020. Базовая цена FOB Циндао включает стоимость оборудования, упаковку и доставку до порта. Возможен заказ шеф-монтажа с выездом специалиста.

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ	ЦЕНА	ПРИМЕЧАНИЕ
FOB Циндао	¥28,400	Погрузка в порту включена
CIF Владивосток	¥32,100	Страховка + фрахт включены
DAP Москва	¥36,800	Доставка до двери
Переходная рамка	¥2,272	Опция
Шеф-монтаж	¥2,500	Опция

30% предоплата после подписания контракта, 70% перед отгрузкой. Принимаем T/T, аккредитивы (L/C).

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На всё оборудование распространяется гарантия производителя с дифференцированными сроками. Приводной редуктор имеет расширенную гарантию 72 месяца. Гарантийное обслуживание осуществляется через сервисную сеть или путем отправки запасных частей.

КОМПОНЕНТ	СРОК
Рама и корпус	**12 месяцев**
Планетарный редуктор	**72 месяца (6 лет)**
Гидромотор	**12 месяцев**
Цепь	**6 месяцев (изнашиваемая деталь)**
Зубья	**3 месяца (изнашиваемая деталь)**

13 СЕРТИФИКАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Продукция сертифицирована для ввоза и эксплуатации на территории ЕАЭС. Подтверждено соответствие ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 004/2011. Декларация CE подтверждает соответствие директиве 2006/42/EC.

Сертификаты: CE, EAC, ISO 9001, ГОСТ Р (по запросу) · **Руководство:** русский, английский, китайский
В комплекте: паспорт, гарантийный сертификат, сертификат CE, упаковочный лист, сертификат происхождения

14 ЛОГИСТИКА И ДОСТАВКА

Поставка напрямую с производственной площадки в Яньтай (Шаньдун, Китай). Полный цикл доставки от завода до объекта заказчика включая таможенное оформление. Срок 25-35 дней. Онлайн-отслеживание на всех этапах.

Отправление	**Яньтай, Шаньдун, порт Циндао (Qingdao)**
Назначение	**По запросу, РФ / СНГ**
Incoterms	**FOB / CIF / DAP**
Срок доставки	**25-35 дней**
Способ	**Морской контейнерный (LCL/FCL)**
Контейнер	**20' GP / 40' GP (сборный или выделенный)**

Отслеживание: chinacar.pw/tracking · Каждый клиент получает трек-номер

15 УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Оборудование упаковывается в усиленный деревянный ящик с каркасом и обшивкой фанерой 18 мм. Внутреннее пространство заполнено полиэтиленовой пленкой 200 мкм. Комплектующие — в отдельном фанерном ящике.

ЯЩИК	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ	МАССА, КГ	ОБЪЁМ, М³
Основной ящик	Деревянный каркасный ящик, фанера 18 мм	255x120x82	445	2.51
Дополнительный ящик	Фанерный ящик	100x50x40	35	0.2

Итого: брутто 480 кг · объём 2.71 м³

16 ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Код ТН ВЭД 8430 31 000 0 — Машины и механизмы для рытья траншей. Ввозная пошлина 0%, НДС 20%. Полный комплект документов для таможенного оформления.

Код ТН ВЭД	**8430 31 000 0**
Описание	**Машины и механизмы для рытья траншей**
Пошлина	**0%**
НДС	**20%**

17 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

1. **Входной контроль материалов**
   Проверка стали, комплектующих и гидравлических компонентов для траншеекопателя XCMG
2. **Контроль сварных соединений**
   Ультразвуковая дефектоскопия рамы и несущих элементов конструкции
3. **Гидравлические стендовые испытания**
   Проверка гидравлической системы при давлении 1.5× от рабочего (до 370 бар)
4. **Проверка адаптера и шарнира**
   Контроль геометрии переходной рамки для экскаваторов XCMG
5. **Финальная приемка и фотоотчет**
   Визуальный осмотр, проверка комплектности, фото- и видеофиксация перед упаковкой

Перед отгрузкой: Фото- и видеоотчет перед отгрузкой траншеекопателя для XCMG · **S/N:** Индивидуальный серийный номер на каждом узле

18 ПОЧЕМУ CHINACAR.PW

ChinaCar.pw — прямой представитель производителя на территории РФ и СНГ. Выездной контроль качества на заводе перед каждой отгрузкой. Более 500 поставок с 2009 года. Полное сопровождение ВЭД. Доставка до двери с онлайн-отслеживанием. Техподдержка на русском языке.

19 КОНТАКТЫ

ChinaCar.pw
Сайт: **chinacar.pw** · Email: **info@chinacar.pw**
WhatsApp: **+86 150 6650 1816** · Telegram: **@chinacar_pw**
Отслеживание: **chinacar.pw/tracking**

20 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Навесной траншеекопатель EXA-STD 1200 полностью протестирован и совместим с экскаваторов XCMG серии XE15U–XE150E (XE15U, XE27U, XE35U, XE55E, XE60E и др.). Установка через переходную рамку EXA-ADAPTER-EXC-XCMG за 10–15 сек. Ближайший конкурент — KINGER YDH-T1200 (Китай, 425 кг).

- Заводские цены без посреднических наценок — FOB ¥28400 CNY
- Протестировано на 9 моделях XCMG (XE15U–XE150E)
- Переходная рамка EXA-ADAPTER-EXC-XCMG в комплекте поставки
- Инспекция QA/QC (PMI) на заводе перед каждой отгрузкой
- Полное сопровождение ВЭД — от контракта до двери заказчика
- Гарантия 72 месяца на планетарный редуктор (лидер рынка)
- Логистика FOB/CIF/DAP из Циндао с онлайн-отслеживанием
- Техподдержка на русском языке — WhatsApp / Telegram 24/7



Траншеекопатель EXA для Cat
Для Cat 906M–920



Траншеекопатель EXA-HDTXD 1200
Повышенная мощность



Траншеекопатель EXA-XD 800
Компактный, глубина 800 мм



Навесной траншеекопатель
Универсальное крепление

ЗАПРОСИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ