
**Артикул MS20-S62145-B27N20**

W – белый 27 – 2700K
 B – черный 30 – 3000K
 Z – спец. Цвет RAL 40 – 4000K
 TW- РЕГ. БЕЛЫЙ
 DS-DIP SWITCH

N – ON/OFF 15 – KCC 15°
 D – DALI 24 – KCC 24°
 B – BLUETOOTH 36 – KCC 36°
 50 – KCC 50°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Напряжение питания: 24-48 В AC
 Мощность: 15 Вт
 Световой поток: 1020 Лм/3000K/30°
 UGR: <19
 CRI: ≥97/90
 MacAdam: SDCM ≤ 3 step
 IP: 20
 MacAdam: SDCM ≤ 3 step
 Регулировка наклона: 0-90°. Вращение 350°

АКСЕССУАРЫ:

A01 – СОТОВАЯ РЕШЕТКА
 A02 – ОВАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

ОПИСАНИЕ:

Световая магнитная вставка в виде спота цилиндра MS20-S30 с лучшим балансом качества, надежности, дизайна и стоимости.

Диаметр 62 мм. Высота 95 мм. Монтаж в магнитный трек MS20, с возможностью последующей перестановки в треке. Несколько вариантов управления on/off, DALI, BLUETOOTH. Изменение цветовой температуры.

Серия MS20-S имеет классический дизайн и лаконично смотрится практически в любом интерьере. Модель, по необходимости, комплектуется сотовой решеткой для повышения защитного угла. Рассеиватель выполнен из линзы для более комфортного, не слепящего света. Корпус алюминиевый с порошковой покраской. Удобный монтаж и подключение. Адаптер имеет механические защелки с кнопками

Идеальный выбор для коммерческих, офисных и частных пространств.

Применение:

Идеальный выбор для жилых, коммерческих и гостиничных пространств. Применяется в зонах общего света.

КСС