

Вентилятор фильтрующий



Отличается легкостью монтажа, простотой обслуживания, эффективностью. Высокая степень защиты IP предполагает использование вентилятора как в промышленности, так и в строительстве.

Цвет:
RAL 7035

Степень защиты:
IP54

Класс очистки: G4

Температурный диапазон:
от -10 до +55 °C

Опции:
терморегулятор, см. стр. 235

Код вентилятора	Свободный поток, м³/ч	Уровень шума, дБ	Мощность, Вт	Рабочее напряжение
FA 08.230 FD	39	27	13	230В / 50Гц
FA 12.230 FD	138	48	19	230В / 50Гц
FA 13.230 FD	272	54	31	230В / 50Гц
FA 15.230 FD	272	52	31	230В / 50Гц
FA 20.230 FD	800	63	48	230В / 50Гц
FA 08.024 FD	84	30	4,8	24В
FA 12.024 FD	179	48	9,6	230В / 50Гц

Решетка с фильтром



Отличается легкостью монтажа, простотой обслуживания, эффективностью. Благодаря высокой степени защиты IP предполагает использование вентилятора как в промышленности, так и в строительстве.

Цвет:
RAL 7035

Степень защиты:
IP54

Температурный диапазон:
от -10 до +55 °C

Код решетки	Вес, кг	Класс очистки	Кол-во в упаковке, шт.
FF 08 D	0,062	G4	1
FF 12 D	0,111	G4	1
FF 13 D	0,189	G4	1
FF 15 D	0,348	G4	1
FF 20 D	0,571	G4	1