

## ШКАФЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СБОРКИ

Используются для установки пассивного, активного телекоммуникационного оборудования, серверов, источников бесперебойного питания

**Материал:**

**каркас:** листовая сталь 1,5-2,0 мм  
**дверь задняя, панели:** листовая сталь 1,2 мм  
**дверь передняя:** листовая сталь 1,2 мм, закаленное стекло 4,0 мм  
**профили 19”:** листовая сталь 2,0 мм, оцинкованная

**Поверхность:**

структурное порошковое напыление RAL 7035

**Степень защиты:**  
 IP20, IK08

**Климатическое исполнение:** УХЛ1

**Допустимая нагрузка:**  
 600 кг

**Опции:**  
 спец. цвет окраски  
**Принадлежности:**  
 см. стр. 260 – 269

- индивидуальная комплектация
- подходит для 19” оборудования
- современный дизайн
- быстрая разборка-сборка шкафа
- возможность стыковки шкафов
- все двери и панели съемные с углом открывания 130°



| Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Код рамы      | Вес, кг | Код обзорной двери | Вес, кг | Код глухой двери | Вес, кг | Код перфорированной двери | Вес, кг |
|------------|------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|---------------------------|---------|
| 1200 (24U) | 600        | 600         | IF 120.60.60  | 21,1    | D 120.60 IV        | 7,8     | D 120.60 I       | 7,5     | D 120.60 IP               | 7,3     |
|            |            | 800         | IF 120.60.80  | 25,4    | D 120.60 IV        | 7,8     | D 120.60 I       | 7,5     | D 120.60 IP               | 7,3     |
|            |            | 1000        | IF 120.60.100 | 30,1    | D 120.60 IV        | 7,8     | D 120.60 I       | 7,5     | D 120.60 IP               | 7,3     |
|            | 800        | 600         | IF 120.80.60  | 24,6    | D 120.80 IV        | 9,8     | D 120.80 I       | 10      | D 120.80 IP               | 9,7     |
|            |            | 800         | IF 120.80.80  | 29,4    | D 120.80 IV        | 9,8     | D 120.80 I       | 10      | D 120.80 IP               | 9,7     |
|            |            | 1000        | IF 120.80.100 | 34,9    | D 120.80 IV        | 9,8     | D 120.80 I       | 10      | D 120.80 IP               | 9,7     |
| 1800 (38U) | 600        | 600         | IF 180.60.60  | 24,7    | D 180.60 IV        | 11,8    | D 180.60 I       | 11,4    | D 180.60 IP               | 11      |
|            |            | 800         | IF 180.60.80  | 29      | D 180.60 IV        | 11,8    | D 180.60 I       | 11,4    | D 180.60 IP               | 11      |
|            |            | 1000        | IF 180.60.100 | 33,7    | D 180.60 IV        | 11,8    | D 180.60 I       | 11,4    | D 180.60 IP               | 11      |
|            | 800        | 600         | IF 180.80.60  | 28,3    | D 180.80 IV        | 15,3    | D 180.80 I       | 15,2    | D 180.80 IP               | 14,7    |
|            |            | 800         | IF 180.80.80  | 33      | D 180.80 IV        | 15,3    | D 180.80 I       | 15,2    | D 180.80 IP               | 14,7    |
|            |            | 1000        | IF 180.80.100 | 38,6    | D 180.80 IV        | 15,3    | D 180.80 I       | 15,2    | D 180.80 IP               | 14,7    |
| 2000 (43U) | 600        | 600         | IF 200.60.60  | 25,9    | D 200.60 IV        | 13,2    | D 200.60 I       | 12,6    | D 200.60 IP               | 12,2    |
|            |            | 800         | IF 200.60.80  | 30,2    | D 200.60 IV        | 13,2    | D 200.60 I       | 12,6    | D 200.60 IP               | 12,2    |
|            |            | 1000        | IF 200.60.100 | 34,9    | D 200.60 IV        | 13,2    | D 200.60 I       | 12,6    | D 200.60 IP               | 12,2    |
|            | 800        | 600         | IF 200.80.60  | 29,4    | D 200.80 IV        | 17      | D 200.80 I       | 16,9    | D 200.80 IP               | 16,3    |
|            |            | 800         | IF 200.80.80  | 34,2    | D 200.80 IV        | 17      | D 200.80 I       | 16,9    | D 200.80 IP               | 16,3    |
|            |            | 1000        | IF 200.80.100 | 39,8    | D 200.80 IV        | 17      | D 200.80 I       | 16,9    | D 200.80 IP               | 16,3    |
| 2200 (47U) | 600        | 600         | IF 220.60.60  | 27,1    | D 220.60 IV        | 14,5    | D 220.60 I       | 13,9    | D 220.60 IP               | 13,4    |
|            |            | 800         | IF 220.60.80  | 31,4    | D 220.60 IV        | 14,5    | D 220.60 I       | 13,9    | D 220.60 IP               | 13,4    |
|            |            | 1000        | IF 220.60.100 | 36,1    | D 220.60 IV        | 14,5    | D 220.60 I       | 13,9    | D 220.60 IP               | 13,4    |
|            | 800        | 600         | IF 220.80.60  | 30,6    | D 220.80 IV        | 18,9    | D 220.80 I       | 18,7    | D 220.80 IP               | 18,1    |
|            |            | 800         | IF 220.80.80  | 35,4    | D 220.80 IV        | 18,9    | D 220.80 I       | 18,7    | D 220.80 IP               | 18,1    |
|            |            | 1000        | IF 220.80.100 | 41      | D 220.80 IV        | 18,9    | D 220.80 I       | 18,7    | D 220.80 IP               | 18,1    |

**Внимание!** Шкафы поставляются в собранном виде