


Держатель траверсы



Предназначен для установки монтажной траверсы под углом 45° и 90° к плоскости крепления напольного распределительного шкафа.

Материал:
оцинкованная листовая
сталь 2,5 мм

Комплектность:
2 симметричных держателя
и крепеж

Код держателя	Кол-во в упаковке
B 8 MG	6 комплектов

Код держателя	Кол-во в упаковке
B 8.8 MG	6 комплектов

Комплект усилителей для сейсмоопасных зон



Предназначен для усиления корпуса MPS 200.80.60* и возможности его использования в сейсмоопасных зонах до 9 баллов на отметке 70 м по шкале MSK-64. Применяется с цоколем ZA 80.60 EQ*.

Материал:
оцинкованная листовая
сталь 2,5 мм

Комплектность:
2 усилителя основания рамы, 4 профиля,
10 кронштейнов угловых, 2 кронштейна
стойки, 2 рейки, 2 кронштейна рейки, 2
усилителя монтажной панели, 4 рейки
направляющие, крепеж

Код комплекта	Вес, кг	Кол-во в упаковке
IK 01 EQ X.Y.Z*	22	1 комплект

* - соответствующая высота (X), ширина (Y) и глубина (Z) напольного распределительного шкафа в см

Цоколь для сейсмоопасных зон в сборе



Предназначен для монтажа к полу напольных распределительных шкафов с комплектом усилителей для сейсмоопасных зон IK 01 EQ.

Материал:
листовая сталь толщиной: 4,0 мм – угловые элементы;
2,0 мм – панели

Поверхность:
структурное порошковое напыление (цвет: черный)

Комплектность:
четыре угловых элемента, четыре панели и крепеж

Код цоколя	Вес, кг
ZA Y.Z EQ**	11,2

* - соответствующая ширина (Y) и глубина (Z) напольного распределительного шкафа в см