

Потолочная панель



Комплектность:

- 1** – панель, комплект проставок и крепеж **3** – панель, крепеж
- 2** – панель, пластина ввода для кабеля, комплект проставок и крепеж
- 1** – потолочная панель с перфорацией

Код панели	Ширина шкафа, мм	Глубина шкафа, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке
R 60.60 P	600	600	4,7	1 комплект
R 60.80 P		800	6,1	1 комплект
R 60.100 P		1000	7,6	1 комплект
R 80.60 P	800	600	6,1	1 комплект
R 80.80 P		800	8,0	1 комплект
R 80.100 P		1000	9,9	1 комплект
R 80.120 P		1200	11,9	1 комплект

- 2** – потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей

Код панели	Ширина шкафа, мм	Глубина шкафа, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке
R 60.40 PK	600	400	4,0	1 комплект
R 60.60 PK		600	5,4	1 комплект
R 60.80 PK		800	6,9	1 комплект
R 60.100 PK		1000	8,2	1 комплект
R 80.60 PK	800	600	6,9	1 комплект
R 80.80 PK		800	8,8	1 комплект
R 80.100 PK		1000	10,6	1 комплект
R 80.120 PK		1200	12	1 комплект

- 3** – Потолочная панель глухая

Код панели	Ширина шкафа, мм	Глубина шкафа, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке
R 60.60 G	600	600	3,85	1 комплект
R 80.40 G	800	400	3,4	1 комплект
R 80.60 G		600	5,15	1 комплект
R 80.80 G		800	6,9	1 комплект
R 100.60 G	1000	600	6,4	1 комплект
R 100.80 G		800	8,6	1 комплект

Рым-болт транспортировочный



Предназначен для транспортировки напольных распределительных шкафов с помощью крана. Легко монтируется в резьбовые отверстия рамы взамен винтов для крепления потолочной панели, диаметр резьбы M12. Предельно допустимая статическая нагрузка 200 кг при транспортировке под углом 60°.

Материал:
оцинкованная сталь

Код рым-болта	Кол-во в упаковке, шт
LE 12	4