



Степень защиты:

IP55, IK10. Степень защиты IP55 достигается с применением боковых стенок SP X.Y и панелей кабельного ввода стандартной комплектации. С применением боковых стенок SP X.Y и глухой панели кабельного ввода РК X.Y GP степень защиты IP65. 8 баллов по шкале MSK-64 без применения комплекта усилителей, 9 баллов 70 метров с применением комплекта усилителей для сейсмоопасных зон

Климатическое исполнение: УХЛ1

Материал:

рама и двери: листовая сталь 2,0 мм

панели: листовая сталь 1,5 мм

монтажная панель: листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:

рама, дверь и панели: структурное порошковое напыление RAL 7035

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

двери и панели: вспененный полиуретан

Замок:

четырёхточечный штанговый с двойной бородкой

Петля:








угол открывания до 225°

Комплект поставки:

рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, комплект дверей, панель задняя, панель монтажная, ключ, упаковка, паспорт

Опции:

специальный цвет окраски (RAL 3020, RAL 7004 и др.), специальные размеры, дополнительные отверстия



Корпуса высотой 1200 и 1800 мм

Код шкафа		MPD 120.80.50	MPD 180.100.40	MPD 180.120.40	MPD 180.120.50	MPD 180.120.60
В составе шкафа		Кол-во				
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 120.80.50	MF 180.100.40	MF 180.120.40	MF 180.120.50	MF 180.120.60
Монтажная панель	1 шт.	MP 120.80	MP 180.100	MP 180.120	MP 180.120	MP 180.120
Дверь	1 шт.	D 120.80	D 180.100	D 180.120	D 180.120	D 180.120
Задняя панель	1 шт.	BP 120.80	BP 180.100	BP 180.120	BP 180.120	BP 180.120
Высота (L), мм		1200	1800	1800	1800	1800
Ширина (M), мм		800	1000	1200	1200	1200
Глубина (N), мм		500	400	400	500	600
Высота монтажной панели, мм		1132	1732	1732	1732	1732
Ширина монтажной панели, мм		680	880	1080	1080	1080
Вес, кг		60	126,9	146,9	149,9	155,5
Комплектующие		Кол-во				
Боковые панели	2 шт.	SP 120.50	SP 180.40	SP 180.40	SP 180.500	SP 180.60
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 80.00 v.2	ZA 100.00 v.2	ZA 120.00 v.2	ZA 120.00 v.2	ZA 120.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.50 v.2	ZA 00.40 v.2	ZA 00.40 v.2	ZA 00.50 v.2	ZA 00.60 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 80.00 H v.2	ZA 100.00 H v.2	ZA 120.00 H v.2	ZA 120.00 H v.2	ZA 120.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.50 H v.2	ZA 00.40 H v.2	ZA 00.40 H v.2	ZA 00.50 H v.2	ZA 00.60 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	-	-	-	-	-
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	-	-	-	-	-
Обзорное окно	1 шт.	-	-	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60
Защитный козырек	1 шт.	R 80.50	R 100.40	R 120.40	R 120.50	R 120.60
Внутренняя дверь	1 шт.	-	-	-	-	-
Карман для документации	1 шт.	DP 40 M	DP 50 M	DP 60 M	DP 60 M	DP 60 M
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный	1 шт.	SD P	SD P	SD P	SD P	SD P
Рейка для глухой двери	10 шт.	VB 40 G	VB 50 G	VB 60 G	VB 60 G	VB 60 G
Разделительная панель	1 шт.	SP 180.50 N	SP 180.60 N	SP 180.50 N	SP 180.60 N	SP 200.60 N
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	IK 01 EQ 120.80.50	-	-	-	IK 01 EQ 180.120.60
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 80.50 EQ	ZA 100.40 EQ	ZA 120.40 EQ	-	ZA 120.60 EQ
Модульная рама	1 шт.	-	-	-	-	-
Поворотная модульная рама	1 шт.	-	-	-	-	-
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	-	MP 180.11	MP 180.11	MP 180.11	MP 180.11
Защита от прикосновения	1 шт.	-	-	-	-	-
Полка	1 шт.	-	-	-	-	-
Полка выдвижная	1 шт.	-	-	-	-	-
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	-	-	-	-	PV 60.60 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 62.08 P	PK 32.08 P	PK 42.08 P	PK 42.08 P	PK 42.08 P
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 80.50 GP	PK 100.40 GP	PK 120.40 GP	-	PK 120.60 GP
Кабельная панель	1 шт.	-	CR 180.20	CR 180.20	CR 180.20	CR 180.20
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	MG 120 IT	-	-	-	-
Консоль рейки 19``	4 шт.	B 6 G	-	-	-	-
Рама 19`` поворотная	1 шт.	-	-	-	-	-
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	MC 80.80 IRP	-	-	-	-
Рама 19`` двухсторонняя	1 шт.	-	-	-	-	-