

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MEV

Глубина 210, 250 и 300 мм



Степень защиты:
IP66, IK08

Материал:

корпус и панель кабельного ввода:

листовая сталь 1,5 мм

дверь: листовая сталь 1,5 мм

закаленное стекло 4,0 мм

Поверхность:

корпус, панель кабельного

ввода и дверь:

структурное порошковое

напыление RAL 7035

Уплотнение:

дверь и панель кабельного

ввода: вспененный полиуретан

Замок:

язычковый с двойной бородкой
или штанговая система*
(в зависимости от типоразмера)

Петля:

угол открывания до 180°


Комплект поставки:

корпус, дверь, панель кабельного
ввода, ключ, упаковка, паспорт

Опции:


специальный цвет окраски RAL:
3020, 7004, 7005, 9005, 9016,
специальные размеры,
дополнительные отверстия,
уплотнение вспененный силикон

Распределительный шкаф MEV с внутренней дверью



* – штанговая система для корпусов высотой 1200, 1400, 1600 мм

Распределительный шкаф MEV с модульным шасси



Корпуса высотой 500 и 600 мм

Код шкафа		MEV 50.40.21	MEV 50.40.25	MEV 60.40.21	MEV 60.40.25	MEV 60.60.25
В составе шкафа	Кол-во					
Монтажная панель		-	-	-	-	-
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 35.13 G	PK 35.13 G	PK 35.13 G	PK 35.13 G	PK 55.13 G
Замок: язычковый с двойной бородкой		+	+	+	+	+
Замок: штанговая система (три точки запираения)		-	-	-	-	-
Рейка для глухой двери вертикальная		-	-	-	-	-
Высота L, мм		500	500	600	600	600
Ширина M, мм		400	400	400	400	600
Глубина N, мм		210	250	210	250	250
Вес, кг		8,7	9,4	10	10,8	14,4
Комплектующие	Кол-во					
Внутренняя дверь	1 шт.	ID 50.40	ID 50.40	ID 60.40	ID 60.40	-
Модульное шасси	1 шт.	MC 50.40	MC 50.40	MC 60.40	MC 60.40	MC 60.60
Козырек	1 шт.	R 40.21	R 40.25	R 40.21	R 40.25	R 60.25
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная		-	-	-	-	-
Рейка для глухой двери вертикальная		-	-	-	-	-
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель		MP 50.40	MP 50.40	MP 60.40	MP 60.40	MP 60.60
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 50.40 P	MP 50.40 P	MP 60.40 P	MP 60.40 P	MP 60.60 P
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*		-	-	-	-	-
Увеличенный цоколь высота 450 мм*		-	-	-	-	-
Монтажная стойка		-	-	-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 40 EP	OK 40 EP	OK 40 EP	OK 40 EP	OK 60 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями	1 шт.	PK 35.13	PK 35.13	PK 35.13	PK 35.13	PK 55.13
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации		-	-	-	-	-
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов