

## Держатель шинных сборок



Предназначен для плоских шин 20-120 x 5(10) мм. Отличается компактностью и быстротой установки с минимальным количеством операций. Крепление к монтажным траверсам

**Материал:**  
термопластичный полиэфир (SMC), армированный стекловолокном, температура эксплуатации 140°C, негорючесть согласно стандарту UL94-V0

**Номинальный ток:**  
320-3500 А

**Номинальное рабочее напряжение:**  
до 1000 В

**Комплектность:**  
Два изолятора, втулки (длиной 40 мм - 2 шт, 30 мм - 2 шт, 20 мм - 4 шт), две шпильки, крепеж

**Номинальная частота:**  
50/60 Гц

| Код держателя | Кол-во полюсов | Расстояние между центрами шин, мм | Кол-во в упаковке |
|---------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|
| VI 3.3        | 3              | 126                               | 1 комплект        |

| Размеры шин, мм | Номинальный ток*, А |        |        | Сечение, мм <sup>2</sup> | Масса, кг/м |
|-----------------|---------------------|--------|--------|--------------------------|-------------|
|                 | 1 шина              | 2 шины | 3 шины |                          |             |
| 20 x 5          | 320                 | 500    | 690    | 99,1                     | 0,88        |
| 30 x 5          | 440                 | 672    | 896    | 149                      | 1,33        |
| 30 x 10         | 630                 | 1250   | —      | 299                      | 2,66        |
| 40 x 10         | 850                 | 1500   | —      | 399                      | 3,55        |
| 50 x 10         | 1000                | 1700   | —      | 499                      | 4,44        |
| 60 x 10         | 1250                | 2000   | —      | 599                      | 5,33        |
| 80 x 10         | 1450                | 2400   | —      | 799                      | 7,11        |
| 100 x 10        | 1700                | 2750   | —      | 999                      | 8,89        |
| 120 x 10        | 2000                | 3500   | —      | 1199                     | 10,66       |

\* - при температуре 25°C

Диаграмма устойчивости к короткому замыканию

