

Кабельный ввод полиамидный



Наличие зажимных элементов обеспечивает равномерное обжатие и разгрузку от натяжения. Неопреновый уплотнитель гарантирует оптимальную герметизацию в месте крепления к корпусу

Материал:
корпус – полиамид,
уплотнитель – неопрен

Цвет:
RAL 7035

Степень защиты:
IP68

Температурный диапазон:
-40... +100°C

Код ввода	Размер, мм	Диаметр кабеля, мм	Кол-во в упаковке, шт.
GK 09 PG	15,2 (PG 9)	4–8	50
GK 11 PG	18,6 (PG 11)	5–10	50
GK 13 PG	20,4 (PG 13,5)	6–12	50
GK 16 PG	22,5 (PG 16)	10–14	25
GK 21 PG	28,3 (PG 21)	13–18	15
GK 29 PG	37,0 (PG 29)	18–25	5
GK 30 PG	47,0 (PG 36)	22–32	5
GK 12 M	12 (M12 x 1,5)	3–6,5	50
GK 16 M	16 (M16 x 1,5)	4–8	50
GK 20 M	20 (M20 x 1,5)	6–12	50
GK 25 M	25 (M25 x 1,5)	13–18	25
GK 32 M	32 (M32 x 1,5)	16–21	15
GK 40 M	40 (M40 x 1,5)	22–32	5
GK 50 M	50 (M50 x 1,5)	32–38	5

Кабельный ввод латунный



Наличие зажимных элементов обеспечивает равномерное обжатие и разгрузку от натяжения. Неопреновый уплотнитель гарантирует оптимальную герметизацию в месте крепления к корпусу.

Материал:
корпус – латунь,
уплотнитель – неопрен

Цвет:
RAL 7035

Степень защиты:
IP68

Температурный диапазон:
-40... +100°C

Код ввода	Размер, мм	Диаметр кабеля, мм	Кол-во в упаковке, шт.
GKB 12 M	12 (M12 x 1,5)	3–6,5	10
GKB 16 M	16 (M16 x 1,5)	4–8	10
GKB 20 M	20 (M20 x 1,5)	6–12	10
GKB 25 M	25 (M25 x 1,5)	13–18	10
GKB 32 M	32 (M32 x 1,5)	16–21	5
GKB 40 M	40 (M40 x 1,5)	22–32	2
GKB 50 M	50 (M50 x 1,5)	32–38	2
GKB 63 M	63 (M63 x 1,5)	38–44	1