

Петля



1 Предназначена для монтажа дверей с углом открывания 180° в навесных шкафах (кроме шкафов глубиной 80 и 120 мм).

Материал:

дверная часть: цинковое литье под давлением

корпусная часть: листовая сталь 3,0 мм

Код петли	Материал	Кол-во в упаковке, шт.
HG 180.90 SE	кор.-стойкая сталь AISI 316	1
HG 180.90 ME	стальное литье	1



2 Предназначена для монтажа дверей с углом открывания 225° в напольных шкафах.

Материал:

цинковое литье под давлением

Комплектность:

петля и крепеж

Код петли	Кол-во в упаковке, шт
HG 180.45 ZP	4

Крышка замка защитная для пломбирования



Крышка замка защитная для пломбирования устанавливается на дверцу компактного распределительного шкафа и позволяет производить пломбировку для контроля открывания шкафа.

Материал:

нержавеющая сталь AISI 304

Код за крышки	Вес	Кол-во в упаковке, шт.
PC 1 L.S	0,05	2

Комплект для пломбирования



Комплект для пломбирования устанавливается на дверь напольного распределительного шкафа и позволяет производить пломбировку для контроля открывания двери шкафа.

Материал:

листовая сталь RAL 7035

Код за крышки	Вес	Кол-во в упаковке, шт.
PC 1 LH.M V.2	0,1	1