C60H-DC
Автоматические выключатели постоянного тока
Кривая C

МЭК 947-2
10 кА
ГОСТ Р 50030

ME01

PB104013-34



PB104014-34





Автоматические выключатели C60H-DC применяются с цепях постоянного тока (системы автоматизации и управления промышленными процессами, транспорт, возобновляемая энергия и т.д.). Они выполняют функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки, а также функции управления и секционирования.

МЭК / EN 60947-2

UL1077
(Supplementary Protector TC 3)

GB14048.2

Каталожные номера

Рабочее напряжение (Ue)	12...250 В пост. тока	12...500 В пост. тока
Номинальное напряжение (Un)	250 В пост. тока	500 В пост. тока
Количество полюсов	1P	2P
Кривая	C	C
Количество модулей Ш = 9 мм	2	4
Схемы	 DB116587	 DB116588 
	Подвод питания сверху или снизу с соблюдением полярности	Подвод питания сверху: Подвод питания снизу
Стандарты	МЭК 60947-2 EN 60947-2	МЭК 60947-2 EN 60947-2
Ток отключения	20 кА / 110 В пост. тока 10 кА / 220 В пост. тока 6 кА / 250 В пост. тока	20 кА / 220 В пост. тока 10 кА / 440 В пост. тока 6 кА / 500 В пост. тока

Ном. ток (A)*		
0,5	**MGN61500**	**MGN61520**
1	**MGN61501**	**MGN61521**
2	**MGN61502**	**MGN61522**
3	**MGN61503**	**MGN61523**
4	**MGN61504**	**MGN61524**
5	**MGN61505**	**MGN61525**
6	**MGN61506**	**MGN61526**
10	**MGN61508**	**MGN61528**
13	**MGN61509**	**MGN61529**
15	**MGN61510**	**MGN61530**
16	**MGN61511**	**MGN61531**
20	**MGN61512**	**MGN61532**
25	**MGN61513**	**MGN61533**
30	**MGN61514**	**MGN61534**
32	**MGN61515**	**MGN61535**
40	**MGN61517**	**MGN61537**
50	**MGN61518**	**MGN61538**
63	**MGN61519**	**MGN61539**

** При 25 °C см. таблицу влияния температуры окружающей среды на стр. 102.*

Дополнительная информация

Вспомогательные электрические устройства: стр. 26
Аксессуары: стр. 24
Размеры: стр. 123
Кривые отключения: стр. 96
Влияние температуры: стр. 101